



Anti-Slip Mix

AKEPOX® 4050 Anti-Slip Mix

Kartuschen-System zur Herstellung rutschsicherer Flächen (R11) oder zur optischen Kontrastierung für barrierefreie Nutzung auf Naturstein (Marmor, Kalkstein, Granit), Beton, Betonwerkstein oder keramischen Fliesen.

Système à cartouche pour la fabrication de bandes anti-dérapantes (R11) ou pour un contraste optique pour une utilisation sans barrière sur la pierre naturelle (le marbre, la pierre calcaire, le granit), le béton, le béton reconstitué ou les carreaux en céramique.

Hulzensysteem voor het vervaardigen van slipvaste oppervlakken (R11) of een visueel contrast bij een drempel op natuursteen (marmer, kalksteen, graniet), beton, betonhardsteen of keramische tegels.

Einsatzgebiet:

Für rutschsichere Flächen oder zur optischen Kontrastierung auf Stein und Keramik. Für Treppen, wasserbelastete Flächen, den Eingangsbereich und schiefe Ebenen.

Eigenschaften:

- Fehlerfreies, einfaches Mischen und Dosieren
- Hohe Abriebfestigkeit und Haftung
- Einsetzbar ohne Nut
- Ergiebigkeit: ca. 40m Streifen (10mm breit) pro Kartusche

Gebruiksaanwijzing:

1. Flächen gründlich säubern.
2. Mit AKEMI-Klebeband abgrenzen.
3. Leicht anrauen und nochmals reinigen.
4. Kartuschenverschluß entfernen, Kartusche in Pistole einlegen, Griff solange betätigen, bis aus beiden Öffnungen Material austritt. Anschließend Mischdüse aufsetzen. Die Schichtstärke sollte mindestens 1 mm betragen.
5. Überschüssiges Material mit Glättspatel bündig zum Klebeband abziehen.
6. Spätestens 10 Minuten nach Auftrag des Produkts AKEMI-Klebeband entfernen.

Domaine d'utilisation:

Bandes anti-dérapantes ou utilisées pour un contraste optique sur la pierre et la céramique. Pour les marches d'escalier, les surfaces chargées d'eau, les entrées ou sur des sols en pente.

Propriétés:

- Mélange et dosage facile
- Haute résistance à l'usure et à la tenue
- Utilisable sans rainure
- Rendement: env. 40m de bandes (largeur 10mm) par cartouche

Utilisation:

1. Bien nettoyer la surface.
2. Délimiter avec le ruban adhésif AKEMI.
3. Rendre légèrement rugueux et nettoyer encore une fois.
4. Retirer le capuchon de la cartouche, mettre la cartouche dans le pistolet, rester appuyer jusqu'à ce que le matériel sorte des deux ouvertures. Ensuite, mettre la buse mélangeuse. L'épaisseur de la couche doit être 1 mm.
5. Retirer le reste à l'aide d'une spatule.
6. Le ruban adhésif AKEMI est retiré après max. 10 min.

Gebruik:

Voor slipvaste oppervlakken of een visueel contrast op steen en keramiek. Voor trappen, oppervlakken die aan nat blootstaan, in entrees van gebouwen en op hellende vlakken.

Eigenschappen:

- Foutloos, gemakkelijk doseren en mengen
- Hoge slijtageweerstand en hechting
- Inzetbaar zonder sleuf
- Verbruik: ca. 40m striplengte (breedte 10mm) per hulzen

Gebruiksaanwijzing:

1. De oppervlakken grondig zuiver maken.
2. Met AKEMI kleefband afplakken.
3. Licht ruw maken en nogmaals reinigen.
4. Dopje van de huls nemen, de huls in het pistool leggen, de trekker zolang bedienen tot er uit beide openingen product komt. Aansluitend een mixkop opzetten. De laagdikte zal 1 mm bedragen.
5. Het teveel aan product met een spatel afdoend van de kleefband afnemen.
6. Ten laatste 10 minuten na het opbrengen van het product de kleefband verwijderen.



Lieferform	Versandeinheit	Art.-Nr.
Farbe: anthrazit		
400ml-Kartusche	12	1 05 81
Farbe: weiss		
400 ml-Kartusche	12	1 05 83
Farbe: gelb		
400ml-Kartusche	12	1 05 87
Farbe: beige		
400ml-Kartusche	12	1 05 89
Farbe: grau		
400ml-Kartusche	12	1 05 90
Klebeband		
1 mm hoch/20 mm breit / 100 m lang	6	1 05 85
Mischdüsen		
Typ 10-18	12	1 06 65
materialsparende Ausbringmenge		
Typ 13-18	12	1 06 66
hohe Ausbringmenge		
Auftraggerät		
Pistole manuell, 400 ml	1	1 06 34
Pistole pneumatisch, 400 ml	1	1 06 35
Akku-Pistole, 400 ml	1	1 04 34

Conditionnement	Unité d'emballage	Réf.
Couleur: anthracite		
Cartouche à 400ml	12	1 05 81
Couleur: blanc		
Cartouche à 400 ml	12	1 05 83
Couleur: jaune		
Cartouche à 400 ml	12	1 05 87
Couleur: beige		
Cartouche à 400ml	12	1 05 89
Couleur: gris		
Cartouche à 400ml	12	1 05 90
Adhésif		
1 mm haut/20 mm large / 100 m long	6	1 05 85
Buses mélangeuses		
Typ 10-18	12	1 06 65
pour sortie de matière économique		
Typ 13-18	12	1 06 66
pour sortie de matière grande		
Ustensile d'application		
Pistolet manuel, 400 ml	1	1 06 34
Pistolet pneumatique, 400 ml	1	1 06 35
Pistolet Akku, 400ml	1	1 04 34

Verpakking	verzendenheid	art. nr.
Kleur: antraciet		
400ml-hulzen	12	1 05 81
Kleur: wit		
400ml-hulzen	12	1 05 83
Kleur: geel		
400ml-hulzen	12	1 05 87
Kleur: beige		
400ml-hulzen	12	1 05 89
Kleur: grijs		
400ml-hulzen	12	1 05 90
Kleefband		
1 mm hoog / 20 mm breed / 100 m lang	6	1 05 85
Mengkoppen		
type 10-18	12	1 06 65
normale lijmuistoot		
type 13-18	12	1 06 66
hoge lijmuistoot		
Lijmpistolen		
manueel pistool, 400 ml	1	1 06 34
pneumatisch pistool, 400 ml	1	1 06 35
Pistool Elektrisch, 400 ml	1	1 04 34

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Modells. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondeling of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).