

ANTI-SLIDE R9

MARBLE

GRANITE & CERAMICS



ANTI-SLIDE R9 MARBLE

- ◆ erzeugt rutschhemmende Wirkung auf polierten Marmor-, Kalkstein-, Terrazzo- und Betonoberflächen
- ◆ geprüft nach DIN EN 16165:2023-02

- ◆ produces an anti-slip effect on polished marble, limestone, terrazzo and concrete surfaces
- ◆ tested in accordance with DIN EN 16165:2023-02

- ◆ produce un efecto antideslizante en superficies pulidas de mármol, piedra caliza, terrazzo y hormigón
- ◆ probado conforme a DIN EN 16165:2023-02

- ◆ action antiglisse aux surfaces en marbre, en calcaire, en terrazzo et en béton polies
- ◆ testé selon DIN EN 16165:2023-02

- ◆ geeft een antislip effect op gepolijste oppervlakken van marmer, kalksteen, terrazzo en beton
- ◆ gekeurd naar DIN EN 16165:2023-02

- ◆ crea un effetto antiscivolo su superfici levigate in marmo, calcare, terrazzo e cemento
- ◆ testato in conformità con la norma DIN EN 16165:2023-02

ANTI-SLIDE R9 GRANITE & CERAMICS

- ◆ erzeugt rutschhemmende Wirkung auf polierten Granit- und Keramikoberflächen
- ◆ geprüft nach DIN 51130 und BGR 181

- ◆ produces an anti-slip effect when applied to polished granite and ceramic surfaces
- ◆ tested in accordance with DIN 51130 and BGR 181

- ◆ produce un efecto antideslizante en superficies pulidas de granito y cerámica
- ◆ probado conforme a DIN 51130 y BGR 181

- ◆ action anti-glisse sur le granit poli et la céramique
- ◆ testé selon DIN 51130 et BGR 181

- ◆ geeft een anti slip effect aan gladde oppervlakken uit graniet en keramiek
- ◆ gekeurd naar DIN 51130 en BGR 181

- ◆ crea un efecto antiscivolo su superfici levigate in marmo, calcare, terrazzo e cemento
- ◆ testato in conformità con la norma DIN 51130 e BGR 181

ANTI-SLIDE R9

Rutschhemmung für polierte Steinoberflächen (Rutschsicherheitsklasse R9)

Résistance au glissement pour les surfaces en pierre polies (classe de résistance au glissement R9)

Slipweerstand voor gepolijste steenoppervlakken (slipveiligheidsklasse R9)

MARBLE

Einsatzgebiet / Eigenschaften:

- für polierte **Marmor-, Kalkstein-, Terrazzo- und Betonoberflächen** innen- und außen
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16165:2023-02 für die Rutschsicherheitsklasse R9

Gebinde	VE	Art.-Nr.
1000 ml Flasche	6	1 20 96

GRANITE & CERAMICS

Einsatzgebiet / Eigenschaften:

- für polierte, glasierte oder zu glatte Oberflächen, insbes. **Granit, Gneis, Gabbro, anderem Hartgestein, Keramikfliesen und emaillierten Oberflächen** innen und außen
- erfüllt die Anforderungen an die Nassrutschsicherheit gemäß DIN 51130 und BGR 181 (ehemals ZH/571 – Rutschsicherheitsklasse R9) sowie der US-Richtlinien für Oberflächensicherheit (OSHA/ADA)
- erhält weitgehend die Politur des Steines und die Schönheit der Farbe
- nachträgliche Schutzimprägnierung mit Anti-Fleck Nano-Effect, Anti-Fleck Super, Farbtonvertiefer oder Farbtonvertiefer Super ist möglich

Gebinde	VE	Art.-Nr.
1000 ml Flasche	6	1 18 61

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

MARBLE

Domaine d'utilisation / Caractéristiques :

- pour les surfaces polies en **marbre, en calcaire, en terrazzo et en béton** en intérieur et en extérieur
- répond aux exigences de la norme DIN EN 16165:2023-02 pour la classe de résistance au glissement R9

Taille	Unité d'emb	Réf.
1000 ml bouteille	6	1 20 96

GRANITE & CERAMICS

Domaine d'utilisation / Caractéristiques :

- pour surfaces polies, vernies ou trop lisses, en partic. sur le **granit, le gneiss, le gabbro et autres pierres dures, les carreaux de céramique ou encore les surfaces émaillées** en intérieur et en extérieur
- répond aux exigences de la sécurité des surfaces humides selon DIN 51130 et BGR 181 (auparavant ZH1/571 - classe d'anti-dérappance R9) ainsi qu'aux directives US relatives à la sécurité des surfaces (OSHA/ADA)
- préserve en grande partie le poli de la pierre et la beauté de sa couleur
- une imprégnation de protection ultérieure avec AKEMI Anti-Taches Effet Perlant Nano, Anti-Taches Super, Renforcement de Couleur ou Renforcement de Couleur Super est possible

Taille	Unité d'emb	Réf.
1000 ml bouteille	6	1 18 61

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles ; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

MARBLE

Toepassing / eigenschappen:

- voor oppervlakken van **marmer, kalksteen, terrazzo en beton** binnen en buiten
- voldoet aan de eisen van DIN EN 16165:2023-02 voor slipveiligheidsklasse R9

Verpakking	VE	Art.-Nr.
1000 ml fles	6	1 20 96

GRANITE & CERAMICS

Toepassing / eigenschappen:

- voor gladde gepolijste, geglaazuurde of te gladde oppervlakken, i.h.b. bij **graniet, gneis, gabbro, andere harde steensoorten, keramische tegels en geëmailleerde oppervlakken** binnen en buiten
- voldoet aan de eisen voor natte slipveiligheid volgens DIN 51130 en BGR 181 (voorheen ZH/571 - slipveiligheidsklasse R9) evenals aan de Amerikaanse richtlijnen voor oppervlakteveiligheid (OSHA/ADA)
- behoudt grotendeels de glans van de steen en de schoonheid van de kleur
- een aanvullende beschermende impregnering met AKEMI Anti-Fleck Nano-Effect, Anti-Fleck Super, Kleurverdieper of Kleurverdieper Super is mogelijk

Verpakking	VE	Art.-Nr.
750 ml fles	6	1 18 61

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invoedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere modeldinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf te onderzoeken en te proberen uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).

Slip resistance for polished stones surfaces (slip resistance class R9)

Resistencia al deslizamiento para superficies de piedra pulida (clase de seguridad antideslizante R9)

Proprietà antiscivolo per superfici in pietra levigata (classe di sicurezza antiscivolo R9)

MARBLE

Area of application / Properties:

- for polished **marble, limestone, terrazzo and concrete surfaces** indoors and outdoors
- meets the requirements of DIN EN 16165:2023-02 for slip resistance class R9

Size	SU	Art.-No.
1000 ml bottle	6	1 20 96

GRANITE & CERAMICS

Area of application / Properties:

- for polished, glazed or overly smooth surfaces, esp. on **granite, gneiss, gabbro, other types of hard stone, ceramic tiles and enamelled surfaces** indoors and outdoors
- complies with requirements pertaining to slip prevention under wet conditions as laid down in DIN 51130 and BGR 181 (previously ZH1/571 - class R9 slip prevention) as well as the US guidelines on surface safety (OSHA/ADA)
- largeley preserves the stone's polish and the beauty of its colour
- subsequent protective impregnation with AKEMI Stain Repellent Nano-Effect, Stain Repellent Super, Colour Intensifier or Darkener Super is possible

Size	SU	Art.-No.
1000 ml bottle	6	1 18 61

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

MARBLE

Campo de aplicación / Características:

- para superficies pulidas de **mármol, piedra caliza, terrazo y hormigón** en interiores y exteriores
- cumple con los requisitos de la norma DIN EN 16165:2023-02 para la clase de protección antideslizante R9

Envase	Ud. de venta	No. de ref.
1000 ml botella	6	1 20 96

GRANITE & CERAMICS

Campo de aplicación / Características:

- para superficies pulidas, esmaltadas o demasiado lisas, sobre todo en el **granito, gneis, gabbro y otras piedras duras, baldosas y superficies esmaltadas** en interiores y exteriores
- cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento por humedad según la norma DIN 51130 y BGR 181 (antes ZH1/571 – clase de protección antideslizante R9), así como las normas estadounidenses sobre seguridad de superficies (OSHA/ADA)
- conserva en gran medida el pulido y la belleza de su color
- una impregnación posterior con Antimanchas Nano-Effect, Antimanchas Super, Intensificador de Color o Intensificador de Color Super es posible

Envase	Ud. de venta	No. de ref.
1000 ml botella	6	1 18 61

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

MARBLE

Campo di applicazione / Caratteristiche:

- per superfici in **marmo, calcare, terrazzo e cemento lucidate**, all'interno e all'esterno
- soddisfa i requisiti della norma DIN EN 16165:2023-02 per la classe di resistenza allo scivolamento R9

Imballaggio	Unità sped.	Art.-Nr.
1000 ml bottiglia	6	1 20 96

GRANITE & CERAMICS

Campo di applicazione / Caratteristiche:

- per superfici lucidate, smaltate o troppo lisce, in particolare **granito, gneiss, gabbro, altre pietre dure, piastrelle in ceramica e superfici smaltate** all'interno e all'esterno
- soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento su pavimento bagnato previsti dalle norme DIN 51130 e BGR 181 (precedentemente ZH/571 - classe di resistenza allo scivolamento R9), nonché dalle linee guida statunitensi in materia di sicurezza delle superfici (OSHA/ADA)
- mantiene in gran parte la lucentezza della pietra e la bellezza del colore
- è possibile effettuare un trattamento protettivo successivo con AKEMI Antimacchia Nano-effect, Antimacchia Super, Rattivatore di colore o Rattivatore di colore Super

Imballaggio	Unità sped.	Art.-Nr.
1000 ml bottiglia	6	1 18 61

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).