



- Nach DIN EN 1492-1
- Sektionale Schlaufenverstärkung
- Doppellagiges, ausreißfestes Label

SiP Artikelnummer	Trag- fähigkeit [kg]	Schlaufen- breite [mm]	Schlaufen- länge [mm]	Abmessung L1 (min) [mm]	Band- breite [mm]	Band- dicke [mm]	Gewicht 1. m [kg]	Gewicht lfd. m [kg]
HB.0050.00	500	35	150	1,00	35	3,0	0,20	0,10
HB.0100.00	1000	30	300	1,00	30	5,2	0,20	0,20
HB.0150.00	1500	35	300	1,00	50	6,8	0,40	0,30
HB.0200.00	2000	40	300	1,20	60	5,0	0,40	0,30
HB.0300.00	3000	50	400	1,50	90	5,0	0,60	0,50
HB.0400.00	4000	70	400	1,50	120	6,8	0,90	0,80
HB.0500.00	5000	80	500	1,70	150	6,6	1,20	1,00
HB.0600.00	6000	100	700	2,10	180	7,2	1,40	1,20
HB.0800.00	8000	130	800	2,30	240	7,2	1,80	1,60
HB.1000.00	10000	160	1000	2,60	300	7,4	2,40	2,30



Nutzlänge bei Bestellung bitte angeben.

Bestellbeispiel: HB.0050.05 Liftfix Hebeband 500 kg Nennt Tragfähigkeit, 5 m Nutzlänge