

## Sacklochbohrer mit integrierter Wasserzuführung mit PRCD-Schalter

**BHW 1549 VR**

**Bestell-Nr. 299.197**



Technische Attribute	
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Lastdrehzahl	3000-9000 /min
Leerlaufdrehzahl	3500-10000 /min
Werkzeugaufnahme	M 14
Diamant-Bohrer-Ø	5-10 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	345 x 110 x 190 mm
Gewicht	3,3 kg

### Sacklochbohrer mit integrierter Wasserzuführung mit PRCD-Schalter

- + Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- + Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- + Optimale Kühlung von Diamantbohrern durch integrierte Wasserzuführung durch die Abtriebswelle
- + Für Freihandbetrieb oder zum Einsatz in unseren Bohrständen BD 6 und BD 18
- + Auch mit Wasserdruckbehälter einsetzbar
- + PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert

Grundausrüstung	
1 Bügelhandgriff	236.934
1 Gabelschlüssel, SW 17	106.461
1 Wasserspritzschutz	255.171
1 Transportkoffer Metall	273.686

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Zubehör

### Diamant-Hohlbohrer



M 14, nass, für Naturstein und Feinsteinfliesen.

#### Technische Attribute

D in mm	T in mm	L in mm	Verpackung seinheit	Bestell-Nr.
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095