


Lifffix-Rundschlingen Bewährter Standard für die tägliche Anwendung 0,5 t bis 100 t



- nach DIN EN 1492-2
- Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe
- Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar
- Doppellagiges, ausreißfestes Label

SiP Artikelnummer	Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Auflagedicke unter Last [mm]	Auflagebreite unter Last [mm]	Abmessung L1 (min) [m]	Abmessung L1 (max) [m]	Gewicht lfd. m [kg]
RS.005.00.0	RS 500	500	3	38	0,38	30,00	0,20
RS.010.00.0	RS 1000	1000	5	42	0,38	30,00	0,30
RS.020.00.0	RS 2000	2000	7	43	0,38	30,00	0,50
RS.030.00.0	RS 3000	3000	7	57	0,38	30,00	0,60
RS.040.00.0	RS 4000	4000	8	65	0,50	30,00	0,80
RS.050.00.0	RS 5000	5000	9	68	0,50	30,00	1,00
RS.060.00.0	RS 6000	6000	10	81	0,75	30,00	1,30
RS.080.00.0	RS 8000	8000	13	84	0,75	30,00	1,70
RS.100.00.0	RS 10000	10000	11	100	1,00	30,00	2,00
RS.150.00.0	RS 15000	15000	16	115	1,00	30,00	3,60
RS.200.00.0	RS 20000	20000	23	130	1,30	30,00	4,80
RS.250.00.0	RS 25000	25000	19	160	1,30	30,00	6,20
RS.300.00.0	RS 30000	30000	20	160	1,30	30,00	6,50
RS.400.00.0	RS 40000	40000	24	260	2,00	30,00	8,20
RS.500.00.0	RS 50000	50000	21	260	2,00	30,00	10,30
RS.600.00.0	RS 60000	60000	24	260	3,00	30,00	12,30
RS.800.00.0	RS 80000	80000	26	260	3,00	30,00	18,00
RS.100000.0	RS 100000	100000	49	300	3,00	30,00	24,30

Nutzlänge bei Bestellung bitte angeben.

Bestellbeispiel: RS.005.005 Lifffix RS 500 kg Nenntragfähigkeit, 5 m Nutzlänge

Bestellbeispiel: RS.005.015 Lifffix RS 500 kg Nenntragfähigkeit, 1,5 m Nutzlänge