



AKEPOX 3000
Epoxy-Fixierkleber
transparent
gelartig
schnell härtend
besonders für
Schriftbuchstaben und Dübel
lösungsmittelfrei
Colle de Fixation Epoxy
transparent
sous forme de gel
de séchage rapide
idéal pour
fixer les lettres
et les chevilles
sans solvant
Epoxy-Fixeerlijm
transparent
gel-achtig
vlug hardend
vooral voor
letters en vastpinnen
oplosmiddelvrij
Adesivo epossidico
per Fissaggio
trasparente
gelatinoso
indurimento rapido
molto adatto per incollatura
di lettere e tasselli
privo di solventi
Art.-Nr. 10573
395 ml e

AKEPOX 3015
Rapid Bond
Epoxy-Kleber
für Stein und Metall
flüssig, schnell härtend
und schnell belastbar,
gute Kontakthaftung besonders
auf Granit, GFK, Glas und Metall,
lösungsmittelfrei
Colle Epoxy
pour la pierre et le métal
liquide, de séchage rapide
et qui peut porter rapidement,
bonne adhérence par contact,
particulièrement sur du granit,
des fibres de verre imprégnées,
du verre et du métal, sans solvant
Epoxylijm
voor steen en metaal
vloeibaar, vlug hardend en
snel belastbaar, goede contacthechting
in het bijzonder op graniet, kunststof
glas en metaal, oplosmiddelvrij
Nettoinhalt
395 ml e
schwarz
noir
zwart
Art.-Nr. 10798

AKEPOX 3000
ini Quick
Epoxy-Fixierkleber
schwarz
gelartig - schnell härtend
besonders für Schriftbuchstaben
Dübel, lösungsmittelfrei
Colle de Fixation Epoxy
noir
sous forme de gel - de séchage rapide
idéal pour fixer les lettres
et les chevilles, sans solvant
Epoxy-Fixeerlijm
zwart
gel-achtig - vlug hardend
vooral voor letters en vastpinnen
oplosmiddelvrij
Art.-Nr. 10799

AKEPOX® 3000 und AKEPOX® 3015 Rapid Bond – schnell härtende Kleber im Kartuschensystem
AKEPOX® 3000 et AKEPOX® 3015 Rapid Bond – colles en système de cartouches à séchage rapide
AKEPOX® 3000 en AKEPOX® 3015 Rapid Bond – snelhardende lijm in hulzensysteem

Eigenschaften:

Schnell härtende, lösungsmittelfreie, 2-K Klebersysteme auf Epoxidharzbasis, Mischungsverhältnis 1:1, leichte Dosierung und Mischung durch Kartuschensystem, geringe Schrumpfung, sehr gute Alkalibeständigkeit.

Einsatzgebiet:

Universell einsetzbare Kleber für Natur- und Kunststein, Beton, Metall (Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer), Holz, Keramik und verschiedene Kunststoffe (Hart-PVC, Polyester, Styropor).

Propriétés:

Systèmes de colles à 2 composants fabriquée à base de résine époxy, séchage rapide, sans solvant, proportion de mélange 1:1, dosage et mélange faciles grâce au système de cartouches, rétraction faible, très bonne stabilité aux alcalins.

Domaine d'utilisation:

Colle universelle qui peut être utilisée pour coller les pierres naturelles et artificielles, le béton, le métal (le fer, l'acier, l'aluminium, le cuivre), le bois, la céramique ainsi que diverses matières plastiques (le PVC dur, le polyester, le polystyrène).

Eigenschappen:

Snelhardende, oplosmiddelvrije, 2-componentenlijmsysteem op epoxydharzbasis, mengverhouding 1:1, eenvoudige dosering en vermenging door hulzensysteem, geringe tendens tot moeheid, zeer goede alkalistabiliteit.

Gebruik:

Universeel inzetbare lijm voor het verlijmen van natuur- en kunststeen, beton, metaal (ijzer, staal, aluminium, koper), hout, keramiek en verschillende kunststoffen (hard PVC, polyester, styropor).

Spezielle Eigenschaften Propriétés spéciales Speciale eigenschappen	AKEPOX® 3000 Epoxy Fixierkleber	AKEPOX® 3015 Rapid Bond
Verarbeitbarkeit / Konsistenz	<ul style="list-style-type: none"> gut aus Kartuschen auspressbar aufgrund gelartiger Konsistenz kein Nachlaufen 	<ul style="list-style-type: none"> gut aus Kartuschen auspressbar aufgrund flüssig-cremiger Konsistenz auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar
Faculté de mise en œuvre / Consistance	<ul style="list-style-type: none"> facile à presser hors des cartouches en raison de sa consistance de gel aucun coule pas trop 	<ul style="list-style-type: none"> facile à presser hors des cartouches en raison de sa consistance de gel bonne mise en œuvre, même à des températures basses
Verwerkbaarheid / Consistentie	<ul style="list-style-type: none"> goed uit de hulzen te drukken door gelachtige consistentie druipt niet na 	<ul style="list-style-type: none"> goed uit de hulzen te drukken door vloeibare-cremige consistentie ook bij lage temperaturen goed verwerkbaar
Verarbeitungszeit Temps de traitement Verwerkingstijd	ca. 3-4 Min. (20°C)	ca. 3-5 Min. (20°C)
Aushärtezeit Temps de durcissement Uithardingstijd	ca. 30-60 Min. (20°C)	ca. 20-40 Min. (20°C)
Klebeeigenschaften Propriétés de collage Lijmeigenschappen	schnelle Fixierung fixation rapide snel fixeerbaar	schnell belastbar wegen hoher Anfangsfestigkeit solicitation possible rapidement grâce à sa grande solidité initiale snel belastbaar op grond van zijn snelle beginsterke
Schlagzähigkeit Résilience Slagkracht	gering faible gering	hoch élevée hoog
Verbundfestigkeit Contrainte d'adhérence Verbinding met andere materialen	mäßig bis gut modérée à bonne matig tot goed	sehr gut très bonne zeer goed

Spezielle Einsatzgebiete Domaines d'utilisation spéciales Specifiek gebruik	AKEPOX® 3000 Epoxy Fixierkleber	AKEPOX® 3015 Rapid Bond
Spezielle Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> Fixierkleber für leichte Belastungen besonders zum Einkleben von Schriftbuchstaben und Dübeln geeignet für nicht feuchtigkeitsbelastete Verklebungen 	<ul style="list-style-type: none"> hervorragende Kontakthaftung besonders auf Metall und auf silikatischem Naturstein, wie Granit universell geeignet für Aufdopplungen, Montagearbeiten und zum Aufkleben von Profilen gute Haftung auf leicht feuchtem Stein
Domaines d'utilisation spéciales	<ul style="list-style-type: none"> colle de fixation pour charges légères particulièrement pour fixer les lettres et les chevilles convient aux collages qui ne sont pas à charge d'humidité 	<ul style="list-style-type: none"> excellente adhérence au contact particulièrement sur métal et sur pierre naturelle siliceuses, p.e. le granite convient universellement au doublage, aux travaux de montage et au collage de profilés bonne adhésion sur la pierre légèrement humide
Specifiek gebruik	<ul style="list-style-type: none"> fixeerlijm voor lichte belasting in het bijzonder voor het inlijmen van letters en vastpinnen niet geschikt voor vochtigheidsbelastende verlijmingen 	<ul style="list-style-type: none"> uitstekende contacthechting in het bijzonder op metaal en op silicatisch gebonden natuursteen, zoals graniet universeel geschikt voor doublures, montagewerken en voor het inlijmen van profielen goede hechting op licht vochtige steen

Gebinde

AKEPOX® 3000	
Farbe: transparent	
50 ml Mini Quick Kartusche ¹	VE: 24 Art.-Nr. 1 06 38
395 ml Kartusche ¹	VE: 12 Art.-Nr. 1 05 75
Farbe: schwarz	
50 ml Mini Quick Kartusche ¹	VE: 24 Art.-Nr. 1 05 61
AKEPOX® 3015 Rapid Bond	
Farbe: schwarz	
395 ml Kartusche ¹	VE: 12 Art.-Nr. 1 07 98
Zubehör	

Mischdüsen und Pistolen sind im AKEMI® Produktprogramm erhältlich.

¹) Kunststoff-Kartusche (Side-by-Side) mit Mischdüse

Conditionnement

AKEPOX® 3000	
Couleur: transparent	
50 ml Mini Quick cartouche ¹	Unité: 24 Réf. 1 06 38
395 ml cartouche ¹	Unité: 12 Réf. 1 05 75
Couleur: noir	
50 ml Mini Quick cartouche ¹	Unité: 24 Réf. 1 05 61
AKEPOX® 3015 Rapid Bond	
Couleur: noir	
395 ml cartouche ¹	Unité: 12 Réf. 1 07 98
Accessoires	

Buses mélangeuses et pistolets sont disponibles dans le programme de produits d'AKEMI®.

¹) cartouche plastique (côte à côte) avec buse mélangeuse

Verpakking

AKEPOX® 3000	
Kleur: transparant	
50 ml Mini Quick hulzen ¹	VE: 24 Art.-nr. 1 06 38
395 ml hulzen ¹	VE: 12 Art.-nr. 1 05 75
Kleur: zwart	
50 ml Mini Quick hulzen ¹	VE: 24 Art.-nr. 1 05 61
AKEPOX® 3015 Rapid Bond	
Kleur: zwart	
395 ml hulzen ¹	VE: 12 Art.-nr. 1 07 98
Toebehoren	

Mengkoppen en pistolen zijn in het AKEMI® Productprogramma verkrijgbaar.

¹) kunststof hulzen (side-by-side) met mengkop