ELEKTROLIFTE – Top-Lift BAU

steckbar

Top-Lift Basic Top-Lift Standard Top-Lift HighSpeed



Top-Lift Bau

MODELL	Nutzlast max. kg	Mittlere Seilgeschwindig- keit m/min	Listenpreis €
Top-Lift Basic – Grundgerät inkl. Normalschlitten, Kopfstück, Grundschiene 2 m, Handtaster	150	25	3.370,
Top-Lift Standard – Grundgerät inkl. Normalschlitten, Kopfstück, Grundschiene 2 m, Handtaster	250	34	3.990,
Top-Lift HighSpeed – Grundgerät inkl. Normalschlitten, Kopfstück, Grundschiene 2 m, Handtaster	230	20/40	4.370,

Paketpreis für 11,00 m Förderhöhe bestehend aus:

1 x Grundschiene 2 m, 4 x Verlängerungen 2 m, 1 x Verlängerung 1 m, Kopfstück, Knickstück stufenlos von 20 bis 45 Grad verstellbar, Normalschlitten

Top-Lift Basic & Toplift HighSpeed inkl. Universalpritsche Standard mit Schutzgitter

Top-Lift Standard inkl. Langgutpritsche 110x44x70 cm mit Schutzgitter

Top-Lift Basic - 11,00 m Paket Antrieb mit einer Geschwindigkeit (25 m/min), Nutzlast 150 kg, 230 Volt / 1,1 kW Antriebseinheit mit Schnellverschlüssen einfach von vorne zu montieren, 22 m Endschalterkabel, Steuerung mit AUF/AB/NOTAUS und 5 m Kabel mit Stecker, 44 m Drahtseil mit 5 mm Durchmesser für maximal 20 m Aufbauhöhe	4.600,
Top-Lift Standard - 11,00 m Paket Antrieb mit einer Geschwindigkeit (34 m/min), Nutzlast 250 kg, 230 Volt / 1,3 kW Antriebseinheit mit Schnellverschlüssen einfach von vorne zu montieren, 22 m Endschalterkabel, Steuerung mit AUF/AB/NOTAUS und 5 m Kabel mit Stecker, 44 m Drahtseil mit 6 mm Durchmesser für max. 20 m Aufbauhöhe Artikel Nr.: B1-13	5.290,
Top-Lift HighSpeed – 11,00 m Paket Antrieb mit zwei Geschwindigkeiten (20/40 m/min), Nutzlast 230 kg, 230 Volt / 1,3 kW Antriebseinheit mit Schnellverschlüssen einfach von vorne zu montieren, 22 m Endschalterkabel, Steuerung mit AUF/AB/NOTAUS und 5 m Kabel mit Stecker, 44 m Drahtseil mit 6 mm Durchmesser für max. 20 m Aufbauhöhe	5.430,

SONDERAUSSTATTUNG

	ArtNr.	Listenpreis €
Zubehör		
Verlängerung 2 m inkl. Schrauben für Toplift	B2-21	238,
Verlängerung 1 m inkl. Schrauben für Toplift	B2-11	157,
Kippschlitten mit Fallbremse, automatischer Kippvorrichtung und Sicherheitsverriegelung (max. Tragfähigkeit 200 kg / Normalschlitten der Grundausstattung entfällt)	B2-232	1.320, (Mehrpreis)
Knickstück mit gehärteten Stahlrollen, stufenlos von 20 bis 45 Grad je nach Dachneigung verstellbar	B2-34	500,
Kabeltrommel inkl. 33 m Zuleitungskabel. 2,5 mm² für ordnungsgemäßen Einsatz des Liftes erforderlich	B2-360	225,
Alu-Rohrstütze verstellbar von 2,00 bis 5,50 m (ab 8 m Aufbauhöhe erforderlich)	B2-50775	345,
44 m Spezial-Zugseil Dm. 6 mm (20m Förderhöhe)		95,
Verstellfuß zum Ausgleich von Unebenheiten bis zu 22 cm	B2-36	170,
Fördergeräte / Pritschen / Zubehör		
Kombinierter Kipp- + Schuttkübel 80 I Fassungsvermögen – mit Kippschlitten einsetzbar	B2-80	550,
Uni-Pritsche Standard 60x35x85 cm (BxTxH) mit Schutzgitter	B2-106	400,
Uni-Pritsche Komfort 70x44x70 cm (BxTxH) mit dreiteiligem Schutzgitter	B2-107	520,
Plattenpritsche 90x15x220 cm (BxTxH)	B2-108	620,
Plattform 60x85x35 cm (BxTxH) höhenverstellbar mit seitlichen Klappen		788,
Langgut-Pritsche 110x44x70 cm (BxTxH) mit dreiteiligem Schutzgitter	B2-109	590,
Solar-Pritsche Standard		588,
Alu-Dachziegelverteiler DZV 200-F für Schrägaufzug	DZ-20	500,
Warntafel verzinkt "Vorsicht Dacharbeiten"		163,
Zubehör für Einsatz des Top-Lift als Bauwinde am Gerüst Gerüstschwenkarm (Eigengewicht nur 22 kg)		690,
Windenhalterung zur Gerüstmontage unten mit Überlastsicherung		840,
Kranhaken für Top-Lift Aggregat		210,
Transportfahrwerk für Top-Lift Aggregat		170,

Fahrschlitten



Kippschlitten



Kippkübel 80 l für Kippschlitten




Uni-Pritsche Standard




Uni-Pritsche Komfort




Langgut-Pritsche



Plattform



Platten-Pritsche



Dachziegelverteiler DZV-200



Knickstück



Solar-Pritsche Standard

